

# AT-PP Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro PushPull konektory / IP65



Vložka AT-PP je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem, do kterého lze snadno osadit moduly PushPull.

Použitím vložky AT-PP lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

Moduly PushPull a patice nejsou součástí dodávky.

IP54

HL3  
EN 45549-2

IP55

ECOLAB  
certified

IP64

UV  
ISO 4892-2A

IP65

RoHS  
compliant

UL US

REACH  
COMPLIANCE

RI

Made in  
Germany


## Specifikace

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65                |
| Materiál                   | Elastomer<br>Zásuvného rámu: Polyamid |
| Třída hořlavosti           | UL94-V0, samozhášivý                  |
| Teplota                    | -40 C° až 90 C°                       |
| Vlastnosti                 | bez silikonu, bez halogenu            |

## Výhody

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

## Typy a velikosti výrobků



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Obj.č.           | 39961         |
| EAN              | 4251269322570 |
| Bal.             | 5             |
| Délka            | 42 mm         |
| Šířka            | 41,5 mm       |
| Výška            | 19 mm         |
| Instalační výška | 2 mm          |