

QT-AT-M | QT-AT-K-M Průchodková vložka

s vnitřním závitem M5 - M25 / IP54



QT-AT-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek QT) s vnitřními metrickými závity. Vložky QT-AT-M jsou vyrobeny z elastomeru s polyamidovým závitem. Vložky QT-AT-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 a M25 x 1.5.

QT-AT-M je ideální pro vytvoření rozhraní pro signálové, datové, výkonové nebo hybridní konektory jednoduchým zašroubováním do závitu QT-AT-M. Do QT-AT-M lze také našroubovat prvky kompenzace tlaku nebo konektory do M25 x 1.5.

icotek také nabízí šroubovací záslepky velikosti M16, M20 a M25 pro uzavření kabelové vložky s vnitřním metrickým závitem QT-AT-M.

QT-AT-K-M je průchodková vložka (odvozena od velkých vložek QT) s vnitřními metrickými závity. Vložky QT-AT-K-M jsou vyrobeny z elastomeru s pozinkovaným mosazným závitem. Vložky QT-AT-K-M jsou k dispozici s vnitřním metrickým závitem M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5.

Použitím průchodkové vložky QT-AT-K-M lze zavádět konektory a koncovky přímo do průchodkového rámečku, jako např. hydraulické spojky se závitem M12 x 1,0, konektory s metrickým závitem a prvky pro vyrovnávání tlaku.

Jsou kompatibilní se všemi děleními průchodkovými systémy KEL-QUICK (vhodné pro kabelové průchodky QT).


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Tepnota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetří prostor

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	42604
EAN	4251269323423
Bal.	5
Závit	M5 x 0,5
Délka	20 mm
Šířka	19 mm
Výška	12 mm

Instalační výška 2 mm



Obj.č.	42605
EAN	4251269323430
Bal.	5
Závit	M8 x 1,0
Délka	20 mm
Šířka	19 mm
Výška	12 mm

Instalační výška 2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm

Instalační výška

2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm

Instalační výška

2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm

Instalační výška

2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2




Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2



Obj.č.
EAN
Bal.
Závit
Délka
Šířka
Výška

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Instalační výška

2

