


DB Distribution Box | Pasamuros partido 360°

para cables conectorizados y sin conectores, roscas M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CULUS In progress


Con la caja de distribución de 360°, se pueden enrutar cables (con y sin conectores) desde todas las direcciones de forma segura y con función de agarre de cable. La caja de distribución es completamente partido.

Los cables con un diámetro de 1 a 15 mm pueden tenderse, sellarse y al mismo tiempo liberarse de tracción de acuerdo con EN 62444.

La caja de distribución se ajusta a los recortes métricos M32 - M75 y se asegura con una tuerca hexagonal que se incluye en la entrega.

Los trabajos posteriores de reequipamiento o servicio son posibles sin ningún problema gracias a la cubierta atornillable y al uso de insertos ranurados.

Cuando se utilizan insertos múltiples se pueden enrutar hasta 48 cables.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil
- Fácil distribución de cables en un ángulo de 360°
- Se mantiene la garantía de los cables preterminados
- Las modificaciones, las reparaciones y el mantenimiento se pueden realizar de forma mucho más fácil y rápida
- Adecuado para recortes métricos M32 - M75
- Alivio de tensión según EN 62444
- Uso del probado sistema de insertos KT
- Alta densidad de cableado, amplia variedad de insertos
- Alta flexibilidad con el uso de insertos adaptadores IMAS CONNECT™
- Contratuerca hexagonal incluida en la entrega
- Alta estabilidad, resistente a vibraciones.
- Protección mecánica del punto de entrada central


Tipos y tamaños de productos




Ref.	54300
EAN	4251269332524
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	72 mm
Ancho	67 mm

Altura	53 mm
Altura de montaje	39,4 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	13,6 mm
Adecuado para insertos	3 x KT pequeño

	Ref.	54301	Altura	53 mm
	EAN	4251269332531	Altura de montaje	39,4 mm
	Unidad de embalaje	5	Recorte métrico	M50
	Para número máximo de cables	24	Recorte circular	50,4 mm
	Máximo diámetro del cable	15 mm	Rosca	M50 × 1,5
	Largo	94,5 mm	Longitud de rosca	13,6 mm
	Ancho	87 mm	Adecuado para insertos	6 x KT pequeño

	Ref.	54302	Altura	53 mm
	EAN	4251269332548	Altura de montaje	39,4 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte métrico	M63
	Para número máximo de cables	36	Recorte circular	63,4 mm
	Máximo diámetro del cable	15 mm	Rosca	M63 × 1,5
	Largo	115 mm	Longitud de rosca	13,6 mm
	Ancho	104 mm	Adecuado para insertos	9 x KT pequeño

	Ref.	54303	Altura	53 mm
	EAN	4251269332555	Altura de montaje	39,4 mm
	Unidad de embalaje	1	Recorte métrico	M75
	Para número máximo de cables	36	Recorte circular	75,5 mm
	Máximo diámetro del cable	15 mm	Rosca	M75 × 1,5
	Largo	140 mm	Longitud de rosca	13,6 mm
	Ancho	125 mm	Adecuado para insertos	12 x KT pequeño