



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA


1935/
2004/
EGEU VO.
10/2011ECOLAB
certifiedRoHS
compliant

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70345
4251269336935
5
3
6,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70346
4251269336942
5
4
5,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70351
4251269322785
5
4
12,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus


70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Väri
Ulkoalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue


Signaalin sininen (RAL5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	70356	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322839	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	70357	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322846	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	70358	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322853	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.	70359	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322860	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	70360	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
EAN	4251269322877	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Korkeus	22 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Asennuskorkeus	8 mm	Kierteen pituus	14 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Osa nro. **70361**
EAN **4251269322884**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



Osa nro. **70362**
EAN **4251269322891**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Väri
Ulkohalkaisija
Pintakovuus (ISO 4287)
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

Signaalin sininen (RAL5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm