



Tekniset tiedot

Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausnro. **99204**
EAN **4251269325**
113
Pakkausyksikkö **5**
ö
Keystone-liitin **USB 3.0**



Tilausno. **99212**
EAN **4251269335**
297
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **USB-C**



Tilausno. **99205**
EAN **4251269325**
120
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **HDMI 2.1**



Tilausno. **99206**
EAN **4251269325**
137
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **CAT6a**



Tilausno. **99213**
EAN **4251269336**
386
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **CAT7**



Tilausno. **99207**
EAN
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **HDMI**



Tilausno. **99209**
EAN
Pakkausyksikkö **5**
Keystone-liitin **RJ45**

Tilausno. **99208**

EAN

Pakkausyksikkö **5**

ö

Keystone-liitin **USB**



icotek[®]
smart cable management