



IP54

REACH COMPLIANCE

C^{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS


compliant

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro. **42604**
EAN **4251269323423**
Pakkausyksikkö **5**
Kierteet **M5 × 0,5**
Pituus **20 mm**
Leveys **19 mm**
Korkeus **12 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**




Tilausnro. **42605**
EAN **4251269323430**
Pakkausyksikkö **5**
Kierteet **M8 × 1,0**
Pituus **20 mm**
Leveys **19 mm**
Korkeus **12 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**



Tilausnro. **42609**
EAN **4251269323829**
Pakkausyksikkö **5**
Kierteet **M8 × 0,5**
Pituus **20 mm**
Leveys **19 mm**
Korkeus **12 mm**


Asennuskorkeus **2 mm**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm


Asennuskorkeus **2 mm**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm


Asennuskorkeus **2 mm**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19


Asennuskorkeus **2**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19


Asennuskorkeus **2**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Asennuskorkeus **2**



Tilausnro.
EAN
Pakkaussyksikkö
Kierteet
Pituus
Leveys
Korkeus

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Asennuskorkeus **2**

