



IP54

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42611
4251269335167
10
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

-




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42648
4251269335211
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

USB 3.0




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42651
4251269335242
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

USB-C




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42649
4251269335228
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

HDMI 2.1




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42650
4251269335235
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

CAT6a



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

42642
4251269336416
1
40 mm
39 mm
23,3 mm
6,3 mm

Keystone-liitin

CAT7