


AT-KS-AK | Joint d'adaptation avec volet de protection

pour modules Keystone / IP54 / UL Type 12



Le joint adaptateur AT-KS-AK est basé sur un grand joint KT. Le corps en polyamide est moulé au joint en élastomère.

La découpe permet la compatibilité avec tous les modules basés sur le système Keystone. Si nécessaire, les modules peuvent être démontés à l'aide d'un tournevis.

L'interface peut être fermée et même scellée à l'aide d'un volet de protection sur la face avant.

L'insertion d'AT-KS-AK dans un cadre d'entrée de câbles icotek permet le routage de câbles avec et sans connecteurs, ainsi que la création d'interfaces pour les modules Keystone au sein d'un même système d'entrée de câbles. Il n'est ainsi plus nécessaires de prévoir des découpes supplémentaires pour les connecteurs.

L'AT-KS-AK permet également une protection jusqu'à IP54 / UL Type 12 lorsque le volet est fermé (quels que soient le type de module Keystone et le fabricant).


Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Les connecteurs peuvent être intégrés directement dans le cadre passe-câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Le joint d'adaptation convient à plus de 70 modules Keystone différents
- Protection certifiée IP54 / UL Type 12 lorsque le volet est fermé
- Le volet peut être maintenu en position ouverte
- Le volet peut être scellé pour plus de sécurité
- Solution peu encombrante
- Assemblage par enfichage

Types et tailles de produits

AT-KS-AK	N° de cde	39967	Module Keystone	-
	EAN	4251269335150		
	Unité d'emballage	10		
	Longueur	42 mm		
	Largeur	41,5 mm		
	Hauteur	25,3 mm		
	Hauteur de montage	6,3 mm		

AT-KS-AK-USB 3.0	N° de cde	39977	Module Keystone	USB 3.0
	EAN	4251269335174		
	Unité d'emballage	1		
	Longueur	42 mm		
	Largeur	41,5 mm		
	Hauteur	25,3 mm		
	Hauteur de montage	6,3 mm		


AT-KS-AK-USB-C

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de montage

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Module Keystone

USB-C


AT-KS-AK-HDMI

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de montage

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Module Keystone

HDMI 2.1


AT-KS-AK-CAT6

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de montage

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Module Keystone

CAT6a



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de montage

39982
4251269336393
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Module Keystone

CAT7