

KEL-DPZ-HD | Plaques passe-câbles hygiéniques avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68, conforme à la FDA



IP54

IP68



IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA



IP65

1935/2004/EG



IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified

Les nouvelles plaques d'entrée de câbles KEL-DPZ-HD avec filetage métrique à partir de M25 jusqu'à M63 ont été développés pour une installation sur les machines de transformation des aliments et sur les machines d'emballage.

Durant le développement, selon les directives de la conception hygiénique, icotek a veillé à ce que le côté visible de la plaque d'entrée soit exempt de tout interstice privilégiant ainsi une surface très lisse (Ra = 0,421 µm selon ISO 4287).

Le contour extérieur a un rayon de 6 mm supérieur au diamètre de perçage assurant un recouvrement optimal. De plus, le KEL-DPZ-HD utilise un élastomère conforme à la FDA selon l'approbation alimentaire 1935/2004/EG et (UE) 10/2011. La couleur bleue de sécurité (RAL 5005) assure une reconnaissance visuelle efficace.

Les plaques d'entrée de câbles sont conçues pour acheminer plusieurs câbles et flexibles avec une plage de diamètre de 3,2 mm à 22,2 mm et les étanchéfier conformément à la norme IP65/66/67/68. L'avantage significatif par rapport aux presse-étoupes conventionnels est la densité de câbles passés nettement plus élevée ainsi que la grande flexibilité du diamètre de ces câbles. La fixation est très simple avec le contre-écrou.

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes, résistant à l'huile et à la moisissure, résistance chimique supérieure

Avantages

- Élastomère de la plaque passe-câbles en matériau conforme à la norme 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme à la FDA
- Développé selon les directives de conception hygiénique (EHEDG)
- Conception hygiénique - sans interstice évitant le dépôt de résidus
- Certifié Ecolab
- Design plat
- Surface très plane (Ra = 0,421 µm selon ISO 4287)
- Montage très rapide
- Diamètre du câble 3,2 - 22,2 mm
- Très grandes zones d'étanchéité et zones de serrage
- Densité de passage de câbles élevée
- Double étanchéité des câbles (IP66 / IP68)
- Convient aux découpes métriques
- Processus de nettoyage reproductible
- Très faible absorption d'humidité
- Haute résistance aux solvants, huiles, graisses, produits minéraux
- Aucune corrosion possible
- Sans entretien
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison


Types et tailles de produits

KEL-DPZ-HD 25|3




N° de cde	70345	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269336935	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	25,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 25|4




N° de cde	70346	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269336942	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Découpe, ronde	25,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ-HD 32|4




N° de cde	70351	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322785	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2




N° de cde	70352	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322792	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|7




N° de cde	70353	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322808	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	32,3 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M32 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 40|8




N° de cde	70354	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322815	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Découpe, ronde	40,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M40 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|8




N° de cde	70355	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322822	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Découpe, ronde	50,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M50 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|10




N° de cde	70356	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322839	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Découpe, ronde	50,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M50 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12




N° de cde	70357	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322846	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Découpe, ronde	50,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M50 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19




N° de cde	70358	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322853	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	50,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M50 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde	70359	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322860	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Découpe, ronde	63,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M63 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13




N° de cde	70360	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322877	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Découpe, ronde	63,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M63 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14



N° de cde	70361	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322884	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Découpe, ronde	63,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M63 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|35



N° de cde	70362	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
EAN	4251269322891	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	5	Rugosité de surface (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Découpe, ronde	63,4 mm
Hauteur	22 mm	Filetage	M63 × 1,5
Hauteur de montage	8 mm	Longueur filetage	14 mm
		Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm