

KEL-QUICK | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

La série KEL-QUICK est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints fendus QT et QTMB qui est utilisée. Une fois les câbles insérés dans les joints et les joints insérés dans le cadre, on vient simplement clipser la partie supérieure pour refermer ce dernier.

Le KEL-QUICK est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Il faudra réaliser une découpe de 36 x 46 mm pour le KEL-QUICK-B. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

La série des KEL-QUICK-E sur une seule rangée se distingue par son faible encombrement, elle est idéale dans des espaces limités.

Un joint plat est inclus pour le montage.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes, inoxydable
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages


- Assemblage de cadre sans vis
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits




N° de cde	42410
EAN	4251269308673
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	10 x QT petit




N° de cde	42412
EAN	4251269321559
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	25
Diamètre max. du câble	29 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	6 x QT petit 1 x QT grand




N° de cde	42413	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321566	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x QT petit 2 x QT grand




N° de cde	42418	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308703	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	8 x QT petit




N° de cde	42425	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321573	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x QT petit 4 x QT grand




N° de cde	42426	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321580	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x QT grand




N° de cde	42420	Hauteur	17 mm
EAN	4251269316821	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x QT petit



N° de cde	42427	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321597	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x QT petit 1 x QT grand




N° de cde	42434	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308727	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	46 × 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x QT petit



N° de cde	42435	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333231	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	46 × 46 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	29 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	1 x QT grand




N° de cde	42424	Hauteur	17 mm
EAN	4251269316869	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 24 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	38 mm	Convient pour joints	5 x QT petit



N° de cde	42423	Hauteur	17 mm
EAN	4251269316852	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 24 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	38 mm	Convient pour joints	4 x QT petit



N° de cde	42422	Hauteur	17 mm
EAN	4251269316845	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 24 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	38 mm	Convient pour joints	3 x QT petit



N° de cde	42421	Hauteur	17 mm
EAN	4251269316838	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	43 × 24 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de trous de vis	2
Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	38 mm	Convient pour joints	2 x QT petit

