

AT-PP | Joint d'adaptation

pour la technologie PushPull de raccordement d'appareils / IP65



Le joint adaptateur AT-PP est basé sur un grand joint KT. Le corps en polyamide est moulé au joint en élastomère.

La découpe permet la compatibilité avec tous les capots / embases et modules compacts basés sur le système PushPull de raccordement d'appareils.

L'insertion d'AT-PP dans un cadre d'entrée de câbles icotek permet le routage de câbles avec et sans connecteurs, ainsi que la création d'interfaces pour les connecteurs PushPull au sein d'un même système d'entrée de câbles. Il n'est ainsi plus nécessaires de prévoir des découpes supplémentaires pour les connecteurs.

L'AT-PP permet également une protection jusqu'à IP65.

IP54

HL3
EN 45549-2

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

UL US

REACH
COMPLIANCE

RIFA

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- En utilisant les joints AT-PP, les connecteurs peuvent être intégrés directement dans le cadre d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante
- Le joint est adapté à modules et capots / embases PushPull
- Installation peu coûteuse

Types et tailles de produits

AT-PP	N° de cde	39961
	EAN	4251269322570
	Unité d'emballage	5
	Longueur	42 mm
	Largeur	41,5 mm
	Hauteur	19 mm
	Hauteur de montage	2 mm