

DB Distribution Box | Passage de câbles à 360°

pour câbles avec et sans connecteur, filetage M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS In progress


Avec cette boîte de distribution, les câbles acheminés de manière centrale peuvent être orientés à 360° et répartis dans n'importe quelle direction, qu'ils soient préconnectorisés ou non.

Les câbles de 1 à 15 mm de diamètre peuvent être acheminés et maintenus selon la norme EN 62444.

La boîte de distribution est adaptée aux découpes métriques M32 - M75 et sera fixée avec un contre-écrou, inclus dans la livraison.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. L'utilisation de joints multiples permet de passer jusqu'à 48 câbles.

Grâce au couvercle à visser et à l'utilisation de joints fendus, la maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement.



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou


Avantages


- Assemblage rapide et simple
- Distribution facile des câbles à 360°
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Convient aux découpes métriques M32 - M75
- Décharge de traction selon la norme EN 62444
- Utilisation des joints fendus KT
- La maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement
- Haute densité de câbles, grande variété de joints
- Grande flexibilité grâce à l'utilisation de joints d'adaptation multi-gammas et IMAS-CONNECT™
- Contre-écrou hexagonal inclus dans la livraison
- Résistant aux vibrations
- Protection mécanique du point d'entrée

Types et tailles de produits

	N° de cde	54300	Hauteur	53 mm
	EAN	4251269332524	Hauteur de montage	39,4 mm
	Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
	Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, ronde	32,3 mm
	Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M32 x 1,5
	Longueur	72 mm	Longueur filetage	13,6 mm
	Largeur	67 mm	Convient pour joints	3 x KT petit

	N° de cde	54301	Hauteur	53 mm
	EAN	4251269332531	Hauteur de montage	39,4 mm
	Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M50
	Pour nombre max. de câbles	24	Découpe, ronde	50,4 mm
	Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M50 × 1,5
	Longueur	94,5 mm	Longueur filetage	13,6 mm
	Largeur	87 mm	Convient pour joints	6 x KT petit

	N° de cde	54302	Hauteur	53 mm
	EAN	4251269332548	Hauteur de montage	39,4 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M63
	Pour nombre max. de câbles	36	Découpe, ronde	63,4 mm
	Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M63 × 1,5
	Longueur	115 mm	Longueur filetage	13,6 mm
	Largeur	104 mm	Convient pour joints	9 x KT petit

	N° de cde	54303	Hauteur	53 mm
	EAN	4251269332555	Hauteur de montage	39,4 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M75
	Pour nombre max. de câbles	36	Découpe, ronde	75,5 mm
	Diamètre max. du câble	15 mm	Filetage	M75 × 1,5
	Longueur	140 mm	Longueur filetage	13,6 mm
	Largeur	125 mm	Convient pour joints	12 x KT petit