

KEL-DPZ-HD | Passacavi igienici a membrana

con filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68, conforme alla FDA



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

REACH COMPLIANCE

IP65

1935/2004/EG

IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified

Le nuove piastre di ingresso cavi KEL-DPZ-HD con filettatura metrica da M25 a M63 sono stati sviluppati per l'installazione nel settore alimentare e macchine per l'imballaggio.

Durante lo sviluppo secondo le linee guida Hygienic Design, si è prestata particolare attenzione alla parte esterna della piastra passacavi affinché fosse priva di possibili punti di accumulo di polvere e sporco.

La superficie esterna risulta pertanto molto liscia (Ra = 0,421 µm secondo la norma ISO 4287). Il contorno esterno ha un raggio di 6 mm anziché quello richiesto 3 mm. Inoltre, KEL-DPZ-HD utilizza un elastomero conforme FDA in conformità con l'approvazione alimentare 1935/2004/CE e (UE) 10/2011. Il classico colore blu garantisce un chiaro riconoscimento visivo.

Le piastre di ingresso cavi sono progettate per instradare diversi cavi e tubi con un diametro compreso tra 3,2 mm e 22,2 mm e sigillate secondo IP65/66/67/68. Un vantaggio significativo rispetto ai pressacavi è la densità di cavi maggiore e la flessibilità di poter gestire una gamma di diametri cavo. Il fissaggio è molto semplice grazie all'uso del controdado.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni, resistente a olio e muffe, maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici

- Elastomero della piastra di ingresso cavi secondo la norma 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme FDA
- Sviluppato secondo le linee guida di progettazione igienica (EHEDG)
- Design igienico – privo di rientranze di accumulo dello sporco
- Certificato Ecolab
- Design molto piatto
- Superficie molto liscia (Ra = 0,421 µm secondo la norma ISO 4287)
- Assemblaggio molto veloce
- Diametro del cavo 3,2 - 22,2 mm
- Zone di tenuta e fissaggio molto grandi
- Alta densità di cavi
- Doppia sigillatura dei cavi (IP66/IP68)
- Adatto per forature metriche
- Processo di pulizia riproducibile
- Assorbimento di umidità molto basso
- Elevata resistenza a solventi aromatici, oli, grassi, prodotti minerali
- Nessuna corrosione possibile perché la plastica è stata lavorata
- Esente da manutenzione
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura







Tipi di prodotto

KEL-DPZ-HD 25|3



Codice	70345
EAN	4251269336935
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	3
Max. diametro del cavo	6,5 mm
Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	8 mm

Colore	blu (simile a RAL 5005)
Diametro esterno	39 mm
Rugosità superficiale (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Apertura metrica	M25
Apertura rotonda	25,3 mm
Filetto	M25 x 1,5
Lunghezza filetto	14 mm
Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 25 4 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70346 4251269336942 5 4 5,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 39 mm Ra = 0,421 µm M25 25,3 mm M25 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 5.2 mm
KEL-DPZ-HD 32 4 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70351 4251269322785 5 4 12,5 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ-HD 32 4-2 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70352 4251269322792 5 4 9,5 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 4 x 5 - 9.5 mm
KEL-DPZ-HD 32 7 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70353 4251269322808 5 7 6,5 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ-HD 40 8 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70354 4251269322815 5 8 10,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 52 mm Ra = 0,421 µm M40 40,4 mm M40 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ-HD 50 8 	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70355 4251269322822 5 8 12,5 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 62 mm Ra = 0,421 µm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 50 10	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70356 4251269322839 5 10 22,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 62 mm Ra = 0,421 µm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
-------------------------	---	--	--	--

KEL-DPZ-HD 50 12	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70357 4251269322846 5 12 10,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 62 mm Ra = 0,421 µm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
-------------------------	---	--	--	---


KEL-DPZ-HD 50 19	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70358 4251269322853 5 19 6,5 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 62 mm Ra = 0,421 µm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 19 x 3.2 - 6.5 mm
-------------------------	---	---	--	--

KEL-DPZ-HD 63 9	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70359 4251269322860 5 9 22,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 75 mm Ra = 0,421 µm M63 63,4 mm M63 × 1,5 14 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
------------------------	---	---	--	--

KEL-DPZ-HD 63 13	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Altezza Altezza di montaggio	70360 4251269322877 5 13 16,2 mm 22 mm 8 mm	Colore Diametro esterno Rugosità superficiale (ISO 4287) Apertura metrica Apertura rotonda Filetto Lunghezza filetto Per diametri di cavo	blu (simile a RAL 5005) 75 mm Ra = 0,421 µm M63 63,4 mm M63 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm
-------------------------	---	--	--	---



Codice	70361	Colore	blu (simile a RAL 5005)
EAN	4251269322884	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	5	Rugosità superficiale (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Per il numero di cavi	14	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Apertura rotonda	63,4 mm
Altezza	22 mm	Filetto	M63 × 1,5
Altezza di montaggio	8 mm	Lunghezza filetto	14 mm
		Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm



Codice	70362	Colore	blu (simile a RAL 5005)
EAN	4251269322891	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	5	Rugosità superficiale (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Apertura rotonda	63,4 mm
Altezza	22 mm	Filetto	M63 × 1,5
Altezza di montaggio	8 mm	Lunghezza filetto	14 mm
		Per diametri di cavo	35 x 3.2 - 6.5 mm