


AT-FL アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・M23角フランジ(レセプタクル)用・保護等級IP65



グロメットAT-FLは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットには、ポリアミド製本体が組み込まれています。19.8 x 19.8 mm (M23)のすべての角型フランジを組み込むことができます。

AT-FLグロメットを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、M23コネクタのインターフェースとなります。これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-FLは、IP65までの保護等級です（使用するフランジとコネクタによって異なる）。

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

RIA

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 90 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

製品タイプとサイズ



部品番号	39965
EAN	4251269323768
梱包単位	5
長さ	42 mm
幅	41,5 mm
高さ	19 mm
取付高	2 mm