

KEL-DPU ケーブルエントリプレート

堅牢・高いストreinリリース機能・スナップイン固定・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X



堅牢なケーブルエントリプレートKEL-DPUは、外径3.2～20.5mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66 / IP68* / ULタイプ12・4X**で2重にシールすることが可能です。

KEL-DPUは、エラストマで完全成型されたポリプロピレン製の堅牢なフレームと、それによる優れたストreinリリースが特長です。

KEL-DPU 24のサイズは、24芯の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。貫通型プレートの取付けは、ネジ留めか（ネジはネジ穴の上の膜を貫通）スナップイン固定です。KEL-DPU 24 グレーには雌ネジも付いています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

*ネジ取付け時はIP67/IP68IP68
**4X 屋内専用

IP54

IP68

EN 61373

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

UL US

PNEUMATICS

IP66

RIFR

RoHS compliant

IP67

H13 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,スナップイン

特長とメリット

- 高安定性・耐振動性
- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68（EN 60529準拠）
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43940
4251269311031
10
13
20,5 mm
グレー(RAL 7035に類似)
147 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
10 x 3.2 - 6.3 mm
3 x 16 - 20.5 mm




部品番号	50940	幅	58 mm
EAN	4251269315398	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	20,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




部品番号	43944	幅	58 mm
EAN	4251269311055	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	50944	幅	58 mm
EAN	4251269315411	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




部品番号	43936	幅	58 mm
EAN	4251269311017	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




部品番号	50936	幅	58 mm
EAN	4251269315374	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	14,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	8 × 3.2 - 5.5 mm
			6 × 5 - 8.5 mm
			2 × 9.5 - 14.5 mm




部品番号	43932	幅	58 mm
EAN	4251269310997	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	2 × 3.2 - 6.3 mm
			9 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm



部品番号	50932	幅	58 mm
EAN	4251269315350	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	2 × 3.2 - 6.3 mm
			9 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			1 × 8 - 12.5 mm
			3 × 12 - 16.2 mm



部品番号	43934	幅	58 mm
EAN	4251269311000	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm
			2 × 4 - 7.5 mm
			1 × 5.5 - 10.5 mm
			10 × 8 - 12.5 mm




部品番号	50934	幅	58 mm
EAN	4251269315367	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm 2 × 4 - 7.5 mm 1 × 5.5 - 10.5 mm 10 × 8 - 12.5 mm




部品番号	43938	幅	58 mm
EAN	4251269311024	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm 8 × 5 - 10.5 mm




部品番号	50938	幅	58 mm
EAN	4251269315381	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	20	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	10,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	12 × 3.2 - 5.5 mm 8 × 5 - 10.5 mm




部品番号	43930	幅	58 mm
EAN	4251269310980	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm 14 × 4 - 7.5 mm 4 × 5.5 - 10.5 mm 2 × 8 - 12.5 mm



部品番号	50930	幅	58 mm
EAN	4251269315343	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	1 × 3.2 - 6.3 mm
			14 × 4 - 7.5 mm
			4 × 5.5 - 10.5 mm
			2 × 8 - 12.5 mm



部品番号	43942	幅	58 mm
EAN	4251269311048	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm



部品番号	50942	幅	58 mm
EAN	4251269315404	高さ	14 mm
梱包単位	10	取付高	14 mm
ケーブル数	32	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2 mm
長さ	147 mm	ネジ穴数	4
		ネジ穴径	5,8 mm
		クランプ範囲	32 × 3.2 - 6.3 mm