

KEL-DPZ-HD 丸型ケーブルエントリプレート

衛生的なデザイン・メートル規格M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68・FDA準拠



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	Made in Germany	FDA	1935/2004/EG	EU VO. 10/2011	ECOLAB certified
PNEUMATICS	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	UL US		

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ～ 80 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐油・防カビ性, 高い耐薬品性

新ケーブルエントリプレートKEL-DPZ-HDは、メートル規格M25～M63のネジを備えており、食品加工機や包装機への取付け用に開発されました。

開発にあたっては、衛生設計のガイドラインに沿って、ケーブルエントリプレートの表面に汚れが溜まらないよう配慮しました。表面は非常に滑らかに保たれます(Ra = 0,421 μm, ISO 4287)。外側の輪郭は、最低限必要な3mmではなく、ゆとりのある6mmの半径となっています。また、KEL-DPZ-HDでは、食品認可1935/2004/ECおよび(EU)10/2011に準拠したFDA準拠のエラストマーを採用しています。シグナルカラーのブルーは、視覚的に色をはっきりと認識できます。







外径3.2mm～22.2mmのケーブルやホースを複数挿入でき、IP65/66/67/68に準拠したシールを実現しています。ケーブルグランドと比較して、配線密度が格段に高く、ケーブル径の範囲に柔軟に対応できることが大きな利点です。ロックナットで非常に簡単に固定できます。

特長とメリット

- エラストマー製（1935/2004/EC, (EU) 10/2011に準拠した材質）
- FDA（米国食品医薬品局）準拠
- 衛生デザインガイドライン(EHEDG)に基づいた設計
- 衛生設計：汚れが溜まらない
- エコラボ認定
- 非常にフラットなデザイン
- 非常に滑らかな表面 (Ra = 0.421 μm、ISO 4287に準拠)
- 非常に素早いアッセンブリ
- ケーブル外径3.2mm～22.2mm
- 非常に広いシール＆クランプ範囲
- 高密度配線
- 前・背面のケーブル二重シール（IP66/IP68）
- メートル規格標準取付穴に適合
- 繰り返し洗浄可能
- 非常に低い吸湿性
- 芳香族溶剤・油・グリス・ミネラル製品に対する高耐性
- プラスチック使用のため腐食しない
- メンテナンスフリー
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

KEL-DPZ-HD 25 3	部品番号	70345	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	EAN	4251269336935	外径	39 mm
	梱包単位	5	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
	ケーブル数	3	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	6,5 mm	カットアウト丸穴	25,3 mm
	高さ	22 mm	ネジ	M25 × 1,5
	取付高	8 mm	ネジ長さ	14 mm
			クランプ範囲	2 × 3.2 - 5.2 mm 1 × 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 25 4 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70346 4251269336942 5 4 5,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 39 mm Ra = 0,421 µm M25 25,3 mm M25 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 5.2 mm
KEL-DPZ-HD 32 4 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70351 4251269322785 5 4 12,5 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ-HD 32 4-2 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70352 4251269322792 5 4 9,5 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 4 x 5 - 9.5 mm
KEL-DPZ-HD 32 7 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70353 4251269322808 5 7 6,5 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 44 mm Ra = 0,421 µm M32 32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ-HD 40 8 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70354 4251269322815 5 8 10,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 52 mm Ra = 0,421 µm M40 40,4 mm M40 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ-HD 50 8 	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70355 4251269322822 5 8 12,5 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー(RAL 5005に類似) 62 mm Ra = 0,421 µm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 50 10	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70356 4251269322839 5 10 22,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー (RAL 5005に類似) 62 mm Ra = 0,421 μm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
-------------------------	--	--	--	---

KEL-DPZ-HD 50 12	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70357 4251269322846 5 12 10,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー (RAL 5005に類似) 62 mm Ra = 0,421 μm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
-------------------------	--	--	--	--

KEL-DPZ-HD 50 19	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70358 4251269322853 5 19 6,5 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー (RAL 5005に類似) 62 mm Ra = 0,421 μm M50 50,4 mm M50 × 1,5 14 mm 19 x 3.2 - 6.5 mm
-------------------------	--	---	--	---


KEL-DPZ-HD 63 9	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70359 4251269322860 5 9 22,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー (RAL 5005に類似) 75 mm Ra = 0,421 μm M63 63,4 mm M63 × 1,5 14 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
------------------------	--	---	--	---

KEL-DPZ-HD 63 13	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高	70360 4251269322877 5 13 16,2 mm 22 mm 8 mm	カラー 外径 表面粗度(ISO 4287) メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ クランプ範囲	ブルー (RAL 5005に類似) 75 mm Ra = 0,421 μm M63 63,4 mm M63 × 1,5 14 mm 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm
-------------------------	--	--	--	--



部品番号	70361	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
EAN	4251269322884	外径	75 mm
梱包単位	5	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
ケーブル数	14	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	10,2 mm	カットアウト丸穴	63,4 mm
高さ	22 mm	ネジ	M63 × 1,5
取付高	8 mm	ネジ長さ	14 mm
		クランプ範囲	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|35



部品番号	70362	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
EAN	4251269322891	外径	75 mm
梱包単位	5	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
ケーブル数	35	メートル規格取付穴	M63
最大ケーブル径	6,5 mm	カットアウト丸穴	63,4 mm
高さ	22 mm	ネジ	M63 × 1,5
取付高	8 mm	ネジ長さ	14 mm
		クランプ範囲	35 x 3.2 - 6.5 mm