

KEL-FL | 分割式ケーブルエントリフレーム

ラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブル用 保護等級IP54



IP54

ISO 4892-2A

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

EN 61373

KEL-FLシリーズは、フラットケーブル（リフト建設など）とコネクタ付きラウンドケーブルを組み合わせ、簡単・柔軟・迅速にケーブルを挿入し、シールすることができます。

フラットケーブルグロメットFTや分割可能なKTグロメットシリーズを使用しており、それぞれを組み合わせることができます。グロメットの革新的なデザインにより、フラットケーブルの公差を非常に良く補うことができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	耐震, UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm


特長とメリット

- フラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブルと一緒に配線
- 省スペース・コンパクト設計


製品タイプとサイズ




部品番号	46100	取付高	17 mm
EAN	4251269311550	標準取付穴	43 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	72 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 x FT-1
高さ	17 mm		




部品番号	46105	取付高	17 mm
EAN	4251269311567	標準取付穴	65 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	98 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 x FT-2
高さ	17 mm		




部品番号	46110	取付高	17 mm
EAN	4251269311574	標準取付穴	65 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	5	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	98 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 × KT スモール
高さ	17 mm		1 × FT-1




部品番号	46115	取付高	17 mm
EAN	4251269311581	標準取付穴	86 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 × FT-3
高さ	17 mm		




部品番号	46120	取付高	17 mm
EAN	4251269311598	標準取付穴	86 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	5	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 × KT スモール
高さ	17 mm		1 × FT-2



部品番号	46125	取付高	17 mm
EAN	4251269311604	標準取付穴	86 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	2	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	2 × FT-1
高さ	17 mm		




部品番号	46130	取付高	17 mm
EAN	4251269311611	標準取付穴	86 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	9	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	120 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	2 × KT スモール
高さ	17 mm		1 × FT-1





部品番号	46135	取付高	17 mm
EAN	4251269311628	標準取付穴	112 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	9	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	2 × KT スモール
高さ	17 mm		1 × FT-2



部品番号	46140	取付高	17 mm
EAN	4251269311635	標準取付穴	112 × 24 mm
梱包単位	10	ネジ穴数	2
ケーブル数	6	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	39 mm	適合グロメット	1 × KT スモール
高さ	17 mm		2 × FT-1

	部品番号	46145	取付高	17 mm
	EAN	4251269311642	標準取付穴	112 × 24 mm
	梱包単位	10	ネジ穴数	2
	ケーブル数	13	ネジ穴径	5,8 mm
	長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	39 mm	適合グロメット	3 x KT スモール
	高さ	17 mm		1 x FT-1

	部品番号	46150	取付高	17 mm
	EAN	4251269311659	標準取付穴	112 × 24 mm
	梱包単位	10	ネジ穴数	2
	ケーブル数	2	ネジ穴径	5,8 mm
	長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	39 mm	適合グロメット	1 x FT-1
	高さ	17 mm		1 x FT-2

	部品番号	46155	取付高	17 mm
	EAN	4251269311666	標準取付穴	112 × 24 mm
	梱包単位	10	ネジ穴数	2
	ケーブル数	1	ネジ穴径	5,8 mm
	長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	39 mm	適合グロメット	1 x FT-4
	高さ	17 mm		