

QT-AT-M / QT-AT-K-M アダプタグロメット

メートル規格M5～M25雌ネジ付き・保護等級IP54



アダプタグロメットQT-AT-Mは、QTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットQT-AT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

QT-AT-K-Mアダプターグロメットは、QTスモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、内径がメートル規格M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5となっています。

QT-AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

QT-AT-M・QT-AT-K-Mアダプタグロメットは、QTグロメットをベースにした全ての分割式KEL-QUICKケーブルエントリシステムに適しています。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット


- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化

製品タイプとサイズ




部品番号	42604
EAN	4251269323423
梱包単位	5
ネジ	M5 × 0,5
長さ	20 mm
幅	19 mm
高さ	12 mm

取付高 2 mm



部品番号	42605
EAN	4251269323430
梱包単位	5
ネジ	M8 × 1,0
長さ	20 mm
幅	19 mm
高さ	12 mm

取付高 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm

取付高

2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm

取付高

2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm

取付高

2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19

取付高

2




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19

取付高

2




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

取付高

2



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

取付高

2

