

KEL-DPR | Membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met hoge kabeldichtheid / tot IP65



IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

PNEUMATICS

HL3
EN 45545-2


ECOLAB
certified

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polypropyleen
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr.	46500
EAN	4251269335303
Aantal	10
Voor aantal kabels	12
Max. kabeldiameter	15 mm
Kleur	zwart
Lengte	147 mm

Breedte	58 mm
Hoogte	10,6 mm
Montage hoogte	9,1 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal Schroefgaten	4
Diameter van Schroefgaten	5,8 mm
Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	46501
EAN	4251269335310
Aantal	10
Voor aantal kabels	17
Max. kabeldiameter	12,6 mm
Kleur	zwart
Lengte	147 mm


Breedte	58 mm
Hoogte	10,6 mm
Montage hoogte	9,1 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal Schroefgaten	4
Diameter van Schroefgaten	5,8 mm
Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Art.nr.	46502	Breedte	58 mm
EAN	4251269335327	Hoogte	10,6 mm
Aantal	10	Montage hoogte	9,1 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	46503	Breedte	58 mm
EAN	4251269335334	Hoogte	10,6 mm
Aantal	10	Montage hoogte	9,1 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Art.nr.	46504	Breedte	58 mm
EAN	4251269335341	Hoogte	10,6 mm
Aantal	10	Montage hoogte	9,1 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm