

# QT-AT-M | QT-AT-K-M Moduły adaptera

z gwintem wewnętrznym M5 - M25 / IP54



IP54

C<sub>RU</sub>US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

QT-AT-M to moduł adaptera (oparta na dużych modułach QT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi. Moduły uszczelniające QT-AT-M są wykonane z elastomeru z poliamidowym korpusem. Przepusty adaptera QT-AT-M są dostępne z gwintami wewnętrznymi M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 i M25 x 1,5.

QT-AT-M jest idealny do tworzenia interfejsów dla złączy sygnałowych, danych, zasilania lub hybrydowych, po prostu wkręcając je w gwint QT-AT-M. Do QT-AT-M można również wkręcać elementy wyrównujące ciśnienie lub dławiki węzowe do M25 x 1,5.

icetek oferuje również zaślepki gwintowane dla rozmiarów M16, M20 i M25 do zamykania modułów z metrycznym gwintem wewnętrznym QT-AT-M.

QT-AT-K-M to moduły (oparte na małych modułach QT) ze zintegrowanymi gwintami metrycznymi, odpowiednie do ramek dzielonych. Moduły QT-AT-K-M są wykonane z elastomeru z niklowanym mosiężnym korpusem. Moduły QT-AT-K-M są dostępne z gwintami wewnętrznymi M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0 i M12 x 1,5.

Używając przelotki QT-AT-K-M można włożyć kilka złączy bezpośrednio do ramy przepustu kablowego, np. pneumatyczne złącza grodziowe M12 x 1,0, złącza metryczne i elementy kompensacji ciśnienia.

Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi KEL-QUICK (pasującymi do modułów uszczelniających QT).


## Specyfikacja

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| IP stopień ochrony | IP54                                       |
| Materiał           | Elastomer<br>Korpus: Poliamid              |
| Klasa ogniowa      | UL94-V0, samogasnący                       |
| Zakres temperatur  | -40 C° do 100 C°                           |
| Właściwości        | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |

## Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca


## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość

**42604**  
**4251269323423**  
**5**  
**M5 x 0,5**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**


Wysokość montażu **2 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Gwint  
Długość  
Szerokość  
Wysokość


**42605**  
**4251269323430**  
**5**  
**M8 x 1,0**  
**20 mm**  
**19 mm**  
**12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części **42609**  
EAN **4251269323829**  
Opak. **5**  
Gwint **M8 × 0,5**  
Długość **20 mm**  
Szerokość **19 mm**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części **42606**  
EAN **4251269323447**  
Opak. **5**  
Gwint **M12 × 1,0**  
Długość **20 mm**  
Szerokość **19 mm**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części **42607**  
EAN **4251269323454**  
Opak. **5**  
Gwint **M12 × 1,5**  
Długość **20 mm**  
Szerokość **19 mm**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**




Numer części **42596**  
EAN **4251269322952**  
Opak. **10**  
Gwint **M12 × 1,0**  
Długość **40 mm**  
Szerokość **39 mm**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**




Numer części **42597**  
EAN **4251269322969**  
Opak. **10**  
Gwint **M16 × 1,5**  
Długość **40 mm**  
Szerokość **39 mm**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **42598**  
EAN **4251269322976**  
Opak. **10**  
Gwint **M20 × 1,5**  
Długość **40 mm**  
Szerokość **39 mm**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**



Numer części **42599**  
EAN **4251269322983**  
Opak. **10**  
Gwint **M25 × 1,5**  
Długość **40 mm**  
Szerokość **39 mm**  
Wysokość **19**

Wysokość montażu **2**

