

KEL-DPR | Kabelgenomföringsplatta multi-membran

med hög kabeldensitet / upp till IP65



IP54


ISO 4892-2A

IP55


RoHS compliant

IP64


REACH COMPLIANCE

IP65


PNEUMATICS

HL3

EN 45545-2

ECOLAB


certified

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polypropylen
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Skruvmontering


Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	46500
EAN	4251269335303
Antal	10
För antal kablar	12
Max. kabelldiameter	15 mm
Färg	svart
Längd	147 mm

Bredd	58 mm
Höjd	10,6 mm
Monteringshöjd	9,1 mm
Utskäring	112 × 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
För kabelldiameter	12 x 1 - 15 mm




ArtNr.	46501
EAN	4251269335310
Antal	10
För antal kablar	17
Max. kabelldiameter	12,6 mm
Färg	svart
Längd	147 mm


Bredd	58 mm
Höjd	10,6 mm
Monteringshöjd	9,1 mm
Utskäring	112 × 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
För kabelldiameter	5 x 1 - 10.5 mm
	12 x 1 - 12.6 mm



ArtNr.	46502	Bredd	58 mm
EAN	4251269335327	Höjd	10,6 mm
Antal	10	Monteringshöjd	9,1 mm
För antal kablar	25	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	För kabeldiametrar	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



ArtNr.	46503	Bredd	58 mm
EAN	4251269335334	Höjd	10,6 mm
Antal	10	Monteringshöjd	9,1 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	För kabeldiametrar	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



ArtNr.	46504	Bredd	58 mm
EAN	4251269335341	Höjd	10,6 mm
Antal	10	Monteringshöjd	9,1 mm
För antal kablar	48	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	För kabeldiametrar	48 × 1 - 6.5 mm